

「ハセガワのかき落としへラ」 KH

材 質：超高分子量ポリエチレン・ポリエチレン
温 風 保 管 庫 設 定：90°C60分
食 器 洗 净 機 設 定：90°C以下
かき落とし時耐熱温度：130°C

HASEGAWA®
千葉県八千代市上高野 1384-5
長谷川化学工業株式会社

必ずお読みください 使 用 上 の ご 注意

1. 本製品はかき落とし専用ヘラとして開発しております。かき落としの作業以外にはご使用にならないでください。
2. 130°Cを超える温度で使用しないでください。本体が透明化し、変形・劣化が起こり使用不能となることがあります。
3. 本製品でたたいたり突いたり、無理な力を加えたりしないでください。
また、鋭利なものに対して使用しないでください、破損の原因となります。
4. 柄の部分（カラーグリップ部）を擦るような作業をしないでください。表面がささくれたり、削れたりして異物混入する恐れがあります。
5. 食材や作業内容によっては変色することがあります。
6. 火気の近くに本製品を置かないでください。
直火に触れると、溶けたり燃えたりしますので、絶対に近づけないでください。
7. 毎回ご使用後には、スポンジ・ブラシ等を用いて、中性洗剤でよく洗浄してください。
また洗浄後は、水分をよくふき取り清潔に保管してください。
8. 煮沸・熱湯消毒、一般の殺菌消毒剤に対応しておりますが、濃度・時間は各製剤及び使用する機器の取扱説明に従って実施してください。
9. 温風保管庫をご使用の際には、設定温度は90°C60分以内でご使用ください。
設定温度以内でも長時間の保管・長期間の繰り返しで本体が変色したり、劣化が起こり使用不能となることがあります。
10. 紫外線殺菌庫はご使用にならないでください。本体が変色・劣化することがあります。
11. かき落としによって、先端にキズやバリが発生することがあります。
その際には弊社製まな板削り「ミガクリン」の仕上げ面で取り除いてください。
そのまま使用しますと異物混入の原因となる場合がございます。
12. 材質の特性上、耐熱温度内でも力や熱が加わることで変形する場合がございます。
13. 複合構造の為、使用状況により剥離や隙間が生じる事があります。その際は直ちにご使用を中止し、新しいものとお取替えください。作業内容や使用頻度により製品寿命には大きな差が生じます。